



Fabricant de
BACHES & CHAPITEAUX

Zeltheizung

Zeltheizung für Zelt bis 75 m²

Beschreibung : Öl betriebene Heizkanone mit Kamin (SE 100) – 25 KW – Tank unter der Heizkanone.
Thermostat : Einstellbereich 5 bis 35 °

Zeltheizung für Zelt bis 90 m²

Beschreibung : Öl betriebene Heizkanone mit Kamin (SE 160) – 39 KW – Tank (65 L) unter der Heizkanone.
Thermostat : Einstellbereich 0 bis 40 ° – Luftdurchsatzmenge : 1.800 m³/St – Verbrauch : 3,90 L/h – mit 6 M langem Luftkanal.

Zeltheizung für Alu Struktur

Fläche +/- 300 bis 450 m²

Beschreibung : Öl betriebene Heizkanone mit Kamin (SM 460) – 110 KW – Tank (139 L) unter der Heizkanone.
Thermostat : Einstellbereich 0 bis 35 ° – Verbrauch : 11 L/h – mit 6 M langem Luftkanal – eine Öffnung für den Luftkanal an einer Seite des Zeltes.

Die Heizkanone ist mit einem Thermostat ausgestattet, so dass man entweder lüften oder heizen kann. Wenn das Thermostat auf Heizen eingestellt ist, läuft die Kanone, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist ; dann schaltet sich der Brenner aus. Diese Kanone wird wie ein herkömmlicher Heizkessel gewartet. Alle Teile sind ab Lager erhältlich. Das Reinigen erfolgt einmal jährlich.

Fläche +/- 450 bis 750 m²

Beschreibung : Öl betriebene Heizkanone mit Kamin (SM 800) – 197 KW – Tank (208 L) unter der Heizkanone.
Thermostat : Einstellbereich 0 bis 35 ° – Verbrauch : 22 L/h – mit 6 M langem Luftkanal – eine Öffnung für den Luftkanal an einer Seite des Zeltes.

Die Heizkanone ist mit einem Thermostat ausgestattet, so dass man entweder lüften oder heizen kann. Wenn das Thermostat auf Heizen eingestellt ist, läuft die Kanone, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist ; dann schaltet sich der Brenner aus. Diese Kanone wird wie ein herkömmlicher Heizkessel gewartet. Alle Teile sind ab Lager erhältlich. Das Reinigen erfolgt einmal jährlich.